

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## VDIP184546010

Actassi CL-MNC5e patch kabl F/UTP 4P kat.  
5e 155MHz LSZH 1m sivi



### Osnovne informacije

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Range              | Actassi                                                           |
| Product            | Patch kabl                                                        |
| Boja               | Patchcord: grey                                                   |
| Količina po setu   | 1                                                                 |
| Tip oklopa kabla   | F/UTP                                                             |
| Provided component | Grey coloured clips<br>Green coloured clips<br>Red coloured clips |

### Dopunske informacije

|                                                   |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibilnost proizvoda                          | Coloured clips red<br>Coloured clips green<br>Izmenjive kapice u boji: žuta<br>Coloured clips blue |
| Cable length (customisable value in configurator) | 0...1 m                                                                                            |
| Tip komunikacione mreže                           | 10GBASE-T                                                                                          |
| Tip priključka                                    | RJ45                                                                                               |
| Komunikaciona kategorija mreže                    | 5e                                                                                                 |
| Frekvencija prenosa                               | 155 MHz                                                                                            |
| AWG                                               | AWG 26                                                                                             |
| Impedansa ulaza                                   | 100 Ohm                                                                                            |
| Materijal                                         | Solid bare copper: conductor<br>PE (polyethylene): wire insulation                                 |
| Ciljana zemlja                                    | Evropa                                                                                             |

### Okruženje

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura okoline za instalaciju  | 0...50 °C                                                                    |
| Temperatura okoline za rad          | -20...60 °C                                                                  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -20...60 °C                                                                  |
| Temperaturna otpornost              | 60 °C                                                                        |
| Sertifikacije proizvoda             | Delta                                                                        |
| Standardi                           | EIA/TIA-568-C.2<br>ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2<br>EN 50173 Ed.3<br>IEC 61935-2 |
| Karakteristike okruženja            | LSZH (low smoke zero halogen) jacket                                         |

### Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,054 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,120 dm |
| Pakovanje 1 širina | 2,050 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 2,500 dm |

## Održivost ponude

EU RoHS direktiva

Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU  
RoHS)  EU RoHS deklaracija

## Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci