

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VDIP184546030

Actassi CL-MNC5e patch kabl F/UTP 4P kat.
5e 155MHz LSZH 3m sivi



Osnovne informacije

Range	Actassi
Product	Patch kabl
Boja	Patchcord: grey
Količina po setu	1
Tip oklopa kabla	F/UTP
Provided component	Grey coloured clips Green coloured clips Red coloured clips

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Coloured clips red Coloured clips green Izmenjive kapice u boji: žuta Coloured clips blue
Cable length (customisable value in configurator)	0...3 m
Tip komunikacione mreže	10GBASE-T
Tip priključka	RJ45
Komunikaciona kategorija mreže	5e
Frekvencija prenosa	155 MHz
AWG	AWG 26
Impedansa ulaza	100 Ohm
Materijal	Solid bare copper: conductor PE (polyethylene): wire insulation
Ciljana zemlja	Evropa

Okruženje

Temperatura okoline za instalaciju	0...50 °C
Temperatura okoline za rad	-20...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Temperaturna otpornost	60 °C
Sertifikacije proizvoda	Delta
Standardi	ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 EIA/TIA-568-C.2 IEC 61935-2 EN 50173 Ed.3
Karakteristike okruženja	LSZH (low smoke zero halogen) jacket

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	113 g
Pakovanje 1 visina	2 cm
Pakovanje 1 širina	21 cm

Pakovanje 1 dužina	25 cm
Pakovanje 2 težina	10,096 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
-------------------	--

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------