

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A3203

prošireni I/O modul - digitalni 6I/2O - analogni
2I



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Dodatni I/O modul
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610
Tip ulaza/izlaza	2 analogni ulaz podesivo: napon, struja ili sonda 6 digitalni ulaz 2 digitalni izlaz
Broj analognih ulaza	2
Tip analognog ulaza	AI1, AI2 podesiva struja: 0...20 mA/4...20 mA, vreme odabiranja: 0...1 milisekundi, rezolucija: 14 bitova AI1, AI2 podesivi napon: - 10...10 V DC, 24 V maksimalno, impedansa: 20 kΩ, vreme odabiranja: 0...1 milisekundi, rezolucija: 14 bitova AI1, AI2 konfigurabilno PTC, Pt 100, Pt 1000, vreme odabiranja: 0...1 milisekundi, rezolucija: 14 bitova
Broj digitalnih izlaza	2
Tip digitalnih izlaza	(DQ11, DQ12) podesiva funkcija, vreme odabiranja: 1 milisekundi
Logika digitalnog izlaza	(DQ11, DQ12) negativna (DQ11, DQ12) pozitivna
Broj digitalnog ulaza	6
Tip digitalnih ulaza	DI11...DI16) podesivi, impedansa: 250 Ω, vreme odabiranja: 1 milisekundi
Logika digitalnog ulaza	Negativna (DI11...DI16) Pozitivna (DI11...DI16)
Struja digitalnog ulaza	2,5 mA

Dopunske informacije

Napon digitalnog izlaza	24 V DC (granice napona: ≤ 30 V) podesiva funkcija
Maksimalna izlazna struja	100 mA, podesiva funkcija
Napon digitalnog ulaza	24 V DC (granice napona: ≤ 30 V) za podesivi
Električna veza	Odvojivi opružni priključak, 1.5 mm ² / AWG 16
Tip zaštite	Zaštita od promene polariteta: digitalnom ulazu Zaštita od kratkog spoja: izlazu
Masa proizvoda	0,5 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	159 g
Pakovanje 1 visina	6,5 cm
Pakovanje 1 širina	13 cm
Pakovanje 1 dužina	19 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu