

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A3204

modul relejnih izlaza - 3 releja



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Dodatni izlazni modul
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Tip ulaza/izlaza	3 izlazni relej
Broj digitalnih izlaza	3
Tip digitalnih izlaza	(R4, R5, R6) relej normalno otvoren, vreme odabiranja: 1 milisekundi

Dopunske informacije

Električna trajnost	100000 ciklusa
Minimalna struja preklapanja	5 mA pri 24 V DC
Maksimalna struja preklapanja	2 A pri 250 V AC na induktivno opterećenje, $\cos \phi = 0,4$ i $L/R = 5$ milisekundi 2 A pri 30 V DC na induktivno opterećenje, $\cos \phi = 0,4$ i $L/R = 5$ milisekundi 5 A pri 250 V AC na rezistivno opterećenje, $\cos \phi = 1$ i $L/R = 5$ milisekundi 5 A pri 30 V DC na rezistivno opterećenje, $\cos \phi = 1$ i $L/R = 5$ milisekundi
Električna veza	Vijčani priključni blok, 1,5 mm ² / AWG 16, 0,5 N.m
Masa proizvoda	0,4 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,138 kg
Pakovanje 1 visina	0,650 dm
Pakovanje 1 širina	1,300 dm
Pakovanje 1 dužina	1,900 dm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.