

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A3422

analogni enkoderski interfejs modul



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Interfejs modul analognog enkodera
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular
Tip enkodera	SinCos Hiperface 1 Vpp
[us] nazivni napon napajanja	5 V DC (granice napona: 4,75...5,25 V) 12 V DC (granice napona: 11,4...12,6 V) 24 V DC (granice napona: 22,8...25,2 V)

Dopunske informacije

Maksimalna struja napajanja	0,25 A pri 5 V DC 0,1 A pri 12 V DC 0,05 A pri 24 V DC
Tip zaštite	Zaštita od preopterećenja Zaštita od kratkog spoja
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	100 m
Maksimalna radna frekvencija	100 kHz
Ulazni signal	Data+, Data-, Sin, RefSin, Cos, RefCos, Temp+, Temp-
Izlazni signal	Data+, Data-
Tip priključka	1 ženski SUB-D 15
Masa proizvoda	0,15 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,151 kg
Pakovanje 1 visina	0,660 dm
Pakovanje 1 širina	1,300 dm
Pakovanje 1 dužina	1,900 dm

Održivost ponude

Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Bez PVC	Da