

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## VW3A3502

"Multi-pump" kartica - 24 V DC - 9-pinski muški  
SUB-D -za Altivar frek.regulator



### Osnovne informacije

|                                |                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip proizvoda ili komponente   | "Multi-pump" kartica                                                                                           |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar 61<br>Altivar 61Q                                                                                      |
| [us] nazivni napon             | 24 V                                                                                                           |
| Tip kola napajanja             | DC                                                                                                             |
| Broj analognih ulaza           | 2                                                                                                              |
| Tip analognog ulaza            | AI51, AI52 strujni analogni ulaz: 0...20 mA, impedansa: 250 Ω, rezolucija: 10 bitova                           |
| Broj analognih izlaza          | 2                                                                                                              |
| Tip analognog izlaza           | AO51, AO52 strujni analogni izlaz: 0...20 mA, impedansa: 500 Ω, rezolucija: 10 bitova                          |
| Broj digitalnog ulaza          | 10                                                                                                             |
| Tip digitalnih ulaza           | (LI51...LI60) digitalni ulazi, 24 V DC, kompatibilno sa nivo 1 PLC (granice napona: ≤ 30 V), impedansa: 4.4 kΩ |
| Logika digitalnog ulaza        | Pozitivna (LI51...LI60), ≤ 5 V (stanje 0), ≥ 11 V (stanje 1)                                                   |
| Broj digitalnih izlaza         | 6                                                                                                              |
| Tip digitalnih izlaza          | (LO51...LO56) digitalni izlaz, kompatibilno sa nivo 1 PLC                                                      |
| Logika digitalnog izlaza       | (LO51...LO56) pozitivna                                                                                        |
| Tip baterije                   | Litijumska                                                                                                     |

### Dopunske informacije

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tip priključka               | 9-pinski muški SUB-D konektor                                                     |
| Ograničenje napona napajanja | 19...30 V                                                                         |
| Potrošnja struje             | 2 A maksimalno<br>200 mA maksimalno po digitalnom izlazu<br>80 mA bez opterećenja |
| Napon digitalnog izlaza      | 24 V DC, maksimalni napon prekidanja: 30 V digitalni izlaz                        |
| Maksimalna izlazna struja    | 0,2 A, digitalni izlaz                                                            |
| Električna veza              | Priključak, 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 16, 0,25 N.m                                |
| Životni vek baterije         | 8 godina                                                                          |
| Masa proizvoda               | 0,32 kg                                                                           |

### Pakovanje

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE       |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1         |
| Pakovanje 1 težina          | 396 g     |
| Pakovanje 1 visina          | 7,2 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 17 cm     |
| Pakovanje 1 dužina          | 23 cm     |
| Pakovanje 2 težina          | 3,29 kg   |
| Pakovanje 3 težina          | 35,176 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Bez PVC                      | Da                                                                                                               |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|