

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A3601

Ethercat 2 x RJ45 komunikacioni modul



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacioni modul

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Kompatibilnost proizvoda	Lexium 32
Protokol komunikacionog porta	EtherCAT
Električna veza	2 konektora RJ45
Brzina prenosa	100 Mbps
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	100 m za 100 Mbps
Adresiranje	Logičko adresiranje Adresiranje čvora Adresiranje pozicije
Komunikacioni servis	Podrška za PDO i SDO Profil regulatora CiA 402 velocity mode u skladu sa IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen preko EtherCAT-a (CoE)
Tip displeja	1 LED za status ulaza 1 LED za RUN 1 LED for error 1 LED za status izlaza

Okruženje

Standardi	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	56 g
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	6,3 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------