

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# VW3A3607

## Profibus DP komunikacioni modul



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacioni modul

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
Kompatibilnost proizvoda	Lexium 32
Protokol komunikacionog porta	Profibus DP V1
Električna veza	1 ženski konektor SUB-D 9
Brzina prenosa	9.6 kbps...12 Mbps
Adresiranje	1...126 podesivo na panelu/SoMove softveru Podešavanje konfiguracije
Komunikacioni servis	4 konfigurabilna telegrama Mapiranje procesnih podataka mastera Parametri u skladu sa PROFIdrive V4.1 Nekoliko DP V1 načina slanja poruka Profil regulatora native ATV32 u skladu sa IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Tip displeja	1 LED za RUN 1 LED za grešku bus-a (BF)
Diagnostic function	Dijagnostika sa statusom frekventnog regulatora Prebacivanje/Zamena master frekventnog regulatora (MS0 i MS1) Standardni identifikacioni zahtevi i zahtevi za održavanje
Komunikacioni profil	PROFIdrive CiA 402

### Okruženje

Standardi	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	61 g
Pakovanje 1 visina	4,7 cm
Pakovanje 1 širina	6,1 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Bez PVC	Da

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------