

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A4505

DC prigušnica - 3.2 mH - 14.3 A - za frekventne regulatore



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	DC prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 71 Altivar 61
Primena uređaja	Smanjenje strujnih harmonika
Vrednost induktivnosti	3,2 mH
[in] nazivna struja	14,3 A
Termički gubici	32 W
Kompatibilnost proizvoda	ATV71WU55N4 ATV71HU55N4 ATV71PU55N4Z ATV61HU55N4 ATV61HU15M3 ATV71HU15M3
Električna veza	Kolo uzemljenja priključak, kapacitet priključka: 10 mm ² (AWG 6) Napajanja priključak, kapacitet priključka: 2.5 mm ² (AWG 12)

Dopunske informacije

Broj faza mreže	Trofazne
Frekvencija napajanja	50...60 Hz
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	6 %
Maksimalna struja	1.65 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
Moment pritezanja	1.2...1.4 N.m za kolo uzemljenja 0.4...0.6 N.m za napajanja
Visina	134 mm
Širina	96 mm
Dubina	120 mm
Masa proizvoda	2,2 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad	50...60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 2.2 % na °C) -10...50 °C (bez smanjenja struje)
Temperatura okoline za skladištenje	-40...65 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m without current derating 1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	2,518 kg
Pakovanje 1 visina	17,5 cm
Pakovanje 1 širina	17,5 cm
Pakovanje 1 dužina	22,5 cm
Pakovanje 2 težina	88,54 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------