

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## VW3A4506

DC prigušnica - 2.2 mH - 19.2 A - za frekventne  
regulatore



### Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	DC prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61 Altivar 71
Primena uređaja	Smanjenje strujnih harmonika
Vrednost induktivnosti	2,2 mH
[in] nazivna struja	19,2 A
Termički gubici	33 W
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HU75N4 ATV71HU75N4 ATV71HU22M3 ATV71WU75N4 ATV71PU75N4Z ATV61HU22M3
Električna veza	Kolo uzemljenja priključak, kapacitet priključka: 10 mm <sup>2</sup> (AWG 6) Napajanja priključak, kapacitet priključka: 4 mm <sup>2</sup> (AWG 10)

### Dopunske informacije

Broj faza mreže	Trofazne
Frekvencija napajanja	50...60 Hz
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	6 %
Maksimalna struja	1.65 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
Moment pritezanja	1.2...1.4 N.m za kolo uzemljenja 0.5...0.8 N.m za napajanja
Visina	134 mm
Širina	96 mm
Dubina	120 mm
Masa proizvoda	2,5 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad	50...60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 2.2 % na °C) -10...50 °C (bez smanjenja struje)
Temperatura okoline za skladištenje	-40...65 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m without current derating 1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	2,781 kg
Pakovanje 1 visina	17,5 cm
Pakovanje 1 širina	17,5 cm
Pakovanje 1 dužina	22,5 cm
Pakovanje 2 težina	96,43 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------