

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## VW3A4512

DC prigušnica - 0.09 mH - 195 A - za  
frekventne regulatore



### Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	DC prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 71 Altivar 61
Primena uređaja	Smanjenje strujnih harmonika
Vrednost induktivnosti	0,09 mH
[in] nazivna struja	195 A
Termički gubici	73 W
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HD30M3X ATV71HD45M3X ATV61HD45M3X ATV61HD37M3X ATV71HD30M3X ATV71HD37M3X
Električna veza	Napajanja ogoljene žice 9 mm

### Dopunske informacije

Broj faza mreže	Trofazne
Frekvencija napajanja	50...60 Hz
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	6 %
Maksimalna struja	1.65 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
Visina	191 mm
Širina	280 mm
Dubina	240 mm
Masa proizvoda	10 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad	50...60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 2.2 % na °C) -10...50 °C (bez smanjenja struje)
Temperatura okoline za skladištenje	-40...65 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m without current derating 1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	13,62 kg
Pakovanje 1 visina	28,5 cm
Pakovanje 1 širina	27,5 cm
Pakovanje 1 dužina	37 cm

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------