



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Linijaska/motorna prigušnica
Kompatibilnost proizvoda	LXM32MD85N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru LXM32MC10N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru Frekventni regulator ATV340 motor: 15 kW 380...480 V - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61CD15N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61HD11M3X - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61HD15N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61HD18N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61HD22N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61HD30Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61HD37Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61HD45Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61HU75M3 - line choke - 1 per drive ATV61KD15N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61WD18N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61WD18N4C - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61WD22N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61WD22N4C - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71HD11M3X - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71HD18N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71HD22N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71HD30Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71HD37Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71HD45Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71HU75M3 - line choke - 1 per drive ATV71WD18N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71WD22N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV312HD11M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV312HD15M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV32HD15N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru Frekventni regulator ATV340 motor: 18 kW 380...480 V - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru Frekventni regulator ATV340 motor: 22 kW 380...480 V - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru Frekventni regulator ATV320 motor: 15 kW 380...500 V - trofazno - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru Frekventni regulator ATV320 motor: 11 kW 200...240 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru Frekventni regulator ATV320 motor: 15 kW 200...240 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru Frekventni regulator ATV630 motor: 30 kW 500...690 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru Frekventni regulator ATV630 motor: 37 kW 500...690 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 Lexium 62 Altivar 71 Altivar Machine ATV320 Altivar 312 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar 61 Lexium 32 Easy Altivar 310
Primena uređaja	Smanjenje prenapona na priključcima motora Smanjenje strujnih harmonika
Vrednost induktivnosti	0,5 mH
[in] nazivna struja	60 A
Termički gubici	94 W
Električna veza	Priključak 35 mm ² / AWG 0, 2,5...3 N.m

Dopunske informacije

Power supply frequency	50...60 Hz
Maksimalna struja	1.65 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	5 %
Električna klasa izolacije	Klasa F
Minimalna odobrena udaljenost	5,5 mm IEC 60664
Puzna staza	11,5 mm u skladu sa IEC 60664
Masa proizvoda	11 kg
Širina	180 mm
Visina	210 mm
Dubina	165 mm

Okruženje

Standardi	EN 50178 IEC 60076 (sa HD398) VDE 0160 nivo 1
Ip stepen zaštite	Prigušnica: IP00 Priključci: IP10
Karakteristike okruženja	3B1 u skladu sa IEC 721-3-3 3C2 u skladu sa IEC 721-3-3 3S1 u skladu sa IEC 721-3-3
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa EN 50178
Otpornost na vibracije	1 gn (f= 13...200 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 1.5 mm između pikova (f= 3...13 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad	45...55 °C (sa promenom struje od 2 % na °C) 0...45 °C (bez smanjenja struje)
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m without current derating <= 1000 m without derating

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	11,52 kg
Pakovanje 1 visina	20,3 cm
Pakovanje 1 širina	34 cm
Pakovanje 1 dužina	28,5 cm
Pakovanje 2 težina	105,16 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------