Tehničke karakteristike proizvoda
Karakteristike

VW3A4565
linijska prigušnica-0.032 mH - 720 A -trofazna- 428 W - za frekventne regulatore

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Linijska prigušnica
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HC40N4D - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71HC31N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Number of phases	Trofazno
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 71 Altivar 61
Primena uređaja	Smanjenje strujnih harmonika
Vrednost induktivnosti	0,032 mH
[in] nazivna struja	720 A
Struja saturacije	1352 A
Termički gubici	428 W
Električna veza	Ogoljene žice 13 mm

Dopunske informacije

Power supply frequency	50...60 Hz
Maksimalna struja	1.65 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	5 %
Električna klasa izolacije	Klasa F
Minimalna odobrena udaljenost	5,5 mm IEC 60664
Puzna staza	11,5 mm u skladu sa IEC 60664
Masa proizvoda	82 kg
Širina	385 mm
Visina	445 mm
Dubina	275 mm

Okruženje

Standardi	EN 50178 VDE 0160 nivo 1 IEC 60076 (sa HD398)
Ip stepen zaštite	Prigušnica: IP00 Priključci: IP00
Karakteristike okruženja	3B1 u skladu sa IEC 721-3-3 3C2 u skladu sa IEC 721-3-3 3S1 u skladu sa IEC 721-3-3
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa EN 50178
Otpornost na vibracije	1 gn (f= 13…200 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 1.5 mm između pikova (f= 3…13 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost	0…95 %
Temperatura okoline za rad	45…55 °C (sa promenom struje od 2 % na °C) 0…45 °C (bez smanjenja struje)
Temperatura okoline za skladištenje	-25…70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m without current derating <= 1000 m without derating 1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda.
Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu.
Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	75,500 kg
Pakovanje 1 visina	7,000 dm
Pakovanje 1 širina	5,000 dm
Pakovanje 1 dužina	5,000 dm

Održivost ponude

Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 months