

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## VW3A5101

motorna prigušnica - 12 A - za frekventne  
regulatore



### Osnovne informacije

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip proizvoda ili komponente   | Motorna prigušnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar 61<br>Altivar 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Specifične primene proizvoda   | Izlazni filter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [in] nazivna struja            | 12 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kompatibilnost proizvoda       | ATV61H075M3<br>ATV61H075N4<br>ATV61HU15M3<br>ATV61HU15N4<br>ATV61HU22M3<br>ATV61HU22N4<br>ATV61HU30N4<br>ATV61HU40N4<br>ATV61W075N4<br>ATV61W075N4C<br>ATV61WU15N4<br>ATV61WU15N4C<br>ATV61WU22N4<br>ATV61WU22N4C<br>ATV61WU30N4<br>ATV61WU30N4C<br>ATV61WU40N4<br>ATV61WU40N4C<br>ATV71H037M3<br>ATV71H075M3<br>ATV71H075N4<br>ATV71HU15M3<br>ATV71HU15N4<br>ATV71HU22M3<br>ATV71HU22N4<br>ATV71HU30N4<br>ATV71HU40N4<br>ATV71P075N4Z<br>ATV71PU15N4Z<br>ATV71PU22N4Z<br>ATV71PU30N4Z<br>ATV71PU40N4Z<br>ATV71W075N4<br>ATV71WU15N4<br>ATV71WU22N4<br>ATV71WU30N4<br>ATV71WU40N4 |
| Nedded quantity                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Električna veza                | Priključak, kapacitet priključka: 10 mm <sup>2</sup> / AWG 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Dopunske informacije

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksimalna dužina kabla motora | 75 M oklopljen kabl P motora 0,75...4 kW pri 380...480 V 1<br>90 M neoklopljen kabl P motora 0,75...4 kW pri 380...480 V 1<br>150 M oklopljen kabl P motora 0...2,2 kW pri 200...240 V 1<br>300 m neoklopljen kabl P motora 0...2,2 kW pri 200...240 V 1 |
| Du/dt                          | 500 V/μs maksimalno pri 400 V                                                                                                                                                                                                                            |
| Termički gubici                | 150 W                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Moment pritezanja              | 1,5 N.m                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximum drive output frequency | 100 Hz                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tip zaštite                    | Termička zaštita sa temperaturno kontrolisan prekidač, temperatura prorade zaštite: 125 °C za <250 V AC, <0,5 A                                                                                                                                          |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Temperatura okoline za rad | -10...50 °C |
| Masa proizvoda             | 5,5 kg      |

## Okruženje

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP20 (sa setovima VW3A9612,613)<br>IP00 |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...70 °C                             |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 4,272 kg |
| Pakovanje 1 visina          | 27 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 27 cm    |
| Pakovanje 1 dužina          | 28 cm    |
| Pakovanje 2 težina          | 47,18 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACh                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                               |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                               |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|