

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A5105

motorna prigušnica - 314 A - za frekventne
regulatore ATV61/ATV71 - IP00



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Motorna prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71
Specifične primene proizvoda	Izlazni filter
[in] nazivna struja	314 A
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC20Y ATV61HC25Y ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV61QC16Y ATV61QC20Y ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HC16Y ATV71HC20Y ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 ATV71QC13Y ATV71QC16Y
Nedded quantity	3
Električna veza	Konektor M10

Dopunske informacije

Maksimalna dužina kabla motora	150 M oklopljen kabl P motora 55...75 kW pri 200...240 V 1 300 M neoklopljen kabl P motora 55...75 kW pri 200...240 V 1 150 M oklopljen kabl P motora 110...132 kW pri 380...480 V 1 250 M neoklopljen kabl P motora 110...132 kW pri 380...480 V 1 150 M oklopljen kabl P motora 160...250 kW pri 500...690 V 1 250 M neoklopljen kabl P motora 160...250 kW pri 500...690 V 1 250 M oklopljen kabl P motora 160...250 kW pri 500...690 V 2 400 m neoklopljen kabl P motora 160...250 kW pri 500...690 V 2
Du/dt	500 V/μs maksimalno pri 400 V 750 V/μs maksimalno pri 500 V 1000 V/μs maksimalno pri 690 V
Termički gubici	475 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura okoline za rad	-10...50 °C
Masa proizvoda	32 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 (sa setovima VW3A9612,613) IP00
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	38,000 kg
Pakovanje 1 visina	5,000 dm
Pakovanje 1 širina	4,100 dm
Pakovanje 1 dužina	5,930 dm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------