

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## VW3A5108

motorna prigušnica - 1188 A - za frekventne  
regulatore ATV61/ATV71 - IP00



### Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Motorna prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71
Specifične primene proizvoda	Izlazni filter
[in] nazivna struja	1188 A
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HC40N4 ATV71HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61HC63N4 ATV61HC80Y ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV61QC63Y ATV61QC80Y ATV71HC50N4 ATV71HC63Y ATV71QC40N4 ATV71QC50N4 ATV71QC50Y ATV71QC63Y
Nedded quantity	3
Električna veza	Konektor 3 x M12

### Dopunske informacije

Maksimalna dužina kabla motora	250 M oklopljen kabl P motora 400...630 kW pri 380...480 V 1 300 M neoklopljen kabl P motora 400...630 kW pri 380...480 V 1 150 M oklopljen kabl P motora 630...800 kW pri 500...690 V 1 250 M neoklopljen kabl P motora 630...800 kW pri 500...690 V 1 250 M oklopljen kabl P motora 630...800 kW pri 500...690 V 2 400 m neoklopljen kabl P motora 630...800 kW pri 500...690 V 2
Du/dt	500 V/μs maksimalno pri 400 V 750 V/μs maksimalno pri 500 V 1000 V/μs maksimalno pri 690 V
Termički gubici	682 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura okoline za rad	-10...50 °C
Masa proizvoda	120 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 (sa setovima VW3A9612,613) IP00
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	135,000 kg
Pakovanje 1 visina	7,500 dm
Pakovanje 1 širina	6,000 dm
Pakovanje 1 dužina	8,000 dm

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------