

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

VW3A5209 sinusni filter - 400 A - za Altivar frekventni regulator



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Sinusni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61 Altivar Process ATV900 Altivar 71 Altivar Process ATV600
Specifične primene proizvoda	Izlazni filter
[in] nazivna struja	400 A
Termički gubici	1900 W pri 100 Hz
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HC22N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 ATV630 frekventni regulator montaža na zid - 220 kW, 380...480 V ATV930 frekventni regulator montaža na zid - 220 kW, 380...480 V
Frekvencija preklapanja	4...8 kHz
Maksimalna izlazna frekvencija	100 Hz
Maximum permissible voltage	500 V AC

Dopunske informacije

Električna veza	Ogoljene žice 11 mm
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	10 %
Maksimalna struja	1.5 x nominal current (duration = 60 s)
Masa proizvoda	190 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP00
Karakteristike okruženja	3B1 u skladu sa IEC 721-3-3 3C2 u skladu sa IEC 721-3-3 3S1 u skladu sa IEC 721-3-3
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa EN 50178
Otpornost na vibracije	1 gn (f= 13...200 Hz) u skladu sa IEC 60068-2 1.5 mm između pikova (f= 3...13 Hz) u skladu sa IEC 60068-2
Otpornost na udare	15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad	40...50 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 1.5 % na °C) -10...40 °C (bez smanjenja struje)
Temperatura okoline za skladištenje	-40...65 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m without current derating 1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	168,500 kg
Pakovanje 1 visina	8,000 dm
Pakovanje 1 širina	3,900 dm
Pakovanje 1 dužina	5,900 dm

Održivost ponude

Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------