

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A7208

modul za mrežno kočenje - 135 kW - 400 V -
za frekventne regulatore



Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 71
[us] nazivni napon	400 V
Maksimalna struja irms	195 A AC 236 A DC
Stalna snaga kočenja	38 kW
Maksimalna snaga kočenja	135 kW

Dopunske informacije

Tip kola napajanja	AC
Pripadajući osigurač	315 A pri 660 V
Ograničenje napona napajanja	380...415 V
Frekvencija mreže	40...60 Hz +/- 10 %
Zaštita od preopterećenja	1.2 x maksimalna struja
Efikasnost	97 %
Cos ϕ	1
Električna veza	Ogoljene žice priključak M8 95 mm ² kapacitet priključka
Visina	700 mm
Širina	245 mm
Dubina	242 mm
Masa proizvoda	52 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	Class F without condensation 5...85 %
Temperatura okoline za rad	40...55 °C (with current derating 3 % per °C) 5...40 °C (without current derating)
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m without current derating 1000...4000 m with current derating 5 % per 1000 m

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	53 kg
Pakovanje 1 visina	60 cm
Pakovanje 1 širina	60 cm
Pakovanje 1 dužina	80 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------