


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A7705

kočioni otpornik - IP 20 - 10 Ω - 1000 W



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 312 Altivar 71 Lexium 32i Lexium 52 Lexium 32 Altivar 61
Kompatibilnost proizvoda	LXM32MC10N4 LXM32MD85N4 ATV312HD11M3 ATV312HD15M3 ATV61HD11M3X ATV61HD37N4 ATV61HD55Y ATV61HD75Y ATV61WD45N4 ATV61WD45N4C ATV71HD11M3X ATV71HD37N4 ATV71HD45Y ATV71HD55Y ATV71WD37N4
Stalna snaga	1000 W
Prosečna dostupna snaga	1 kW pri 50 °C 1,15 kW pri 40 °C
Omska vrednost	10 Ω

Dopunske informacije

Električna veza	M6 ogoljena žica za frekventni regulator Priključak, kapacitet priključka: ≤ 2.5 mm² / AWG 14 za temperaturni prekidač
Tip zaštite	Thermal protection via drive or temperature control switch at 120 °C
[ue] nazivni radni napon	24 V DC pri 0,1 A 250 V AC pri 1 A
Temperature controlled switch contact resistance	60 μΩ
Masa proizvoda	11 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	9,648 kg
Pakovanje 1 visina	33,2 cm
Pakovanje 1 širina	40,8 cm
Pakovanje 1 dužina	57,6 cm
Pakovanje 2 težina	72 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------