

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A7751

braking resistor - 60 ohms - 2.9 kW - IP20



Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Tip proizvoda ili komponente	Kočioni otpornik
Omska vrednost	60 Ω
[ue] nazivni radni napon	24 V DC 250 V AC

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 5,5 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 7,5 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 2,2 kW 200...240 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 5,5 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 7,5 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV340 4 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV340 5,5 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 7,5 kW 500...690 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 11 kW 500...690 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 10 hp 600 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 15 hp 600 V ozbiljni ciklus
Radni ciklus	Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <54 sekundi braking with 100 % braking torque for a 120 sekundi cycle Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <6 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 120 sekundi cycle
Prosečna dostupna snaga	2,9 kW pri 50 °C
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: ≤ 10 mm² / AWG 8 za frekventni regulator Priključak, kapacitet priključka: ≤ 2.5 mm² / AWG 12 za temperaturni prekidač
Tip zaštite	Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina	390 mm
Visina	570 mm
Dubina	180 mm
Masa proizvoda	8,3 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,0 cm
Package 1 Width	58,0 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	9,279 kg


Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	50,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	45,616 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Dimensions

Right Side and Front View



Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
390	180	570	370	380	6.6 x 9

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
15.35	7.09	22.44	14.57	14.96	0.26 x 0.35

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

mm
in.



Recommended Schema

1 Braking Resistor




A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors



A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC