

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A7752

braking resistor - 28 ohms - 5.1 kW - IP23



Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Tip proizvoda ili komponente	Kočioni otpornik
Omska vrednost	28 Ω
[ue] nazivni radni napon	24 V DC 250 V AC

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 11 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 15 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 4 kW 200...240 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 11 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 15 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV340 7,5 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV340 11 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 15 kW 500...690 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 18,5 kW 500...690 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 20 hp 600 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 25 hp 600 V ozbiljni ciklus
Radni ciklus	Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <54 sekundi braking with 100 % braking torque for a 120 sekundi cycle Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <6 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 120 sekundi cycle
Prosečna dostupna snaga	5,1 kW pri 50 °C
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: ≤ 2.5 mm² / AWG 12 za temperaturni prekidač M6 ogojena žica za frekventni regulator
Tip zaštite	Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina	540 mm
Visina	485 mm
Dubina	650 mm
Masa proizvoda	27 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP23
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

Pakovanje


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	58,0 cm
Package 1 Width	58,0 cm
Package 1 Length	71,0 cm
Package 1 Weight	23,9 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Dimensions

Right Side and Front View




Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
530	485	485	510	380	650	540	9 x 12

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
20.87	19.09	19.09	20.08	14.96	25.59	21.26	0.35 x 0.47

Clearances



Recommended Schema

1 Braking Resistor




A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors



A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC