

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3L3M01R30

pre-wired connector with other cable end open
for stepper motor drive - 3 m



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|---|
| Tip proizvoda ili komponente | Prethodno ožičeni konektor sa otvorenim drugim krajem kabla |
| Pribor / posebni tip | Kabl |
| Pribor / posebna kategorija | Pribor za povezivanje |
| Pribor / posebna namena | Za pogon koračnog motora |
| Dužina kabla | 3 m |

Dopunske informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Lexium SD2 |
| Kompatibilnost proizvoda | SD218AU50C SD215DU50C SD218PU50C |
| Električna veza | 1 konektor žičano previjanje, 4 pina za interfejs motora Kraj kabla otvoren |
| Masa proizvoda | 0,624 kg |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,0 cm |
| Package 1 Width | 31,0 cm |
| Package 1 Length | 33,0 cm |
| Package 1 Weight | 624,0 g |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh | REACh Deklaracija |
| REACh bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| Bez PVC | Da |

Ugovorna garancija

Garancija

18 months
