

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3L3P02R30

pre-wired connector with other cable end open
for drive - 3 m



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Prethodno ožičeni konektor sa otvorenim drugim krajem kabela
Pribor / posebni tip	Kabl
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena	Za pogon koračnog motora Za Lexium integrisani pogon
Dužina kabela	3 m

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium ILP Lexium ILT Lexium SD2
Kompatibilnost proizvoda	SD218PU20C SD218AU20C ILT2A361MN1A
Komunikacioni interfejs	RS485 CANopen
Električna veza	1 konektor žičano previjanje, 16 pinova za napon napajanja i multifunkcionalni interfejs Kraj kabela otvoren
Masa proizvoda	0,628 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	31,0 cm
Package 1 Length	33,0 cm
Package 1 Weight	628,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------