

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3L40020

insert - 1 female/male M8, 4 pins- for 2 signals
safe torque off safety function



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Lexium integrated drive
Tip proizvoda ili komponente	Umetak za komunikacioni interfejs
Pribor / posebni tip	Pribor za povezivanje
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena	Za pogone

Dopunske informacije

Električna veza	1 ženski konektor M8 4 pina za za povezivanje signala za sigurno isključenje obrtnog momenta 1 muški konektor M8 4 pina za za povezivanje signala za sigurno isključenje obrtnog momenta
Sastav seta	1 zaptivni umetak 1 umetak sa konektorima
Tip ulaza/izlaza	2 STO signals
Masa proizvoda	0,027 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	6,0 cm
Package 1 Weight	28,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,432 kg

Održivost ponude

Propis REACh	REACH Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Bez PVC	Da
Ugovorna garancija	
Garancija	18 months