

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3M3302

dodatni analogni i digitalni ulazi i izlazi sa
opružnim stezaljkama



Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 32
Pribor / posebna kategorija	Komunikacioni pribor
Pribor / posebni tip	Modul
Tip proizvoda ili komponente	Dodatni I/O modul
Kompatibilnost proizvoda	Lexium 32M
Pribor / posebna namena	Servo regulator

Dopunske informacije

Tip ulaza/izlaza	4 diskretna ulaza: - 3...5 V/15...30 V, 2.5 mA, za 0,25 milisekundi 2 digitalna izlaza: ≤ 30 V, ≤ 100 mA, za 0,25 milisekundi 2 analogna izlaza: - 10...10 V, 0...20 mA, , 470 Ω, rezolucija: 12 bita za 0,25 milisekundi 2 analogna ulaza: - 10...10 V, , 20 kΩ, rezolucija: 14 bita za 0,25 milisekundi
Tip zaštite	Zaštita od promene polariteta na ulazu
Zaštita od promene polariteta	Da na ulazu
Zaštita od kratkog spoja	Da na izlazu
Električna veza	Opružni priključak
Masa proizvoda	0,45 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	134,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	4,044 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------