


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3M3501

eSM sigurnosna kartica - za Lekium 32 servo
pogon - 24 V DC



Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 32
Pribor / posebna kategorija	Opcija komunikacije
Pribor / posebni tip	ESM sigurnosna kartica
Tip proizvoda ili komponente	ESM sigurnosna kartica
Kompatibilnost proizvoda	Lexium 32
Pribor / posebna namena	Servo regulator
[us] nazivni napon	24 V DC, granice napona: 19...30 V
Broj digitalnog ulaza	11

Dopunske informacije

Broj digitalnih izlaza	7
Garantovano naponsko stanje 0	≤ 5 V
Garantovano naponsko stanje 1	≥ 15 V
Zaštita od promene polariteta	Da na ulazu
Zaštita od kratkog spoja	Da na izlazu
Sigurnosna funkcija	SOS (bezbedno zaustavljanje) SLS (safe limited speed) SS1 (safe stop 1) STO (Safe torque off) SS2 (bezbedno zaustavljanje 2)
Sigurnosni nivo	SIL 3 u skladu sa IEC 61508 SILCL 3 u skladu sa IEC 62061 PL = e u skladu sa ISO 13849-1

Okruženje

Standardi	IEC 61508 ISO 13849-1 IEC 62061
-----------	---------------------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,8 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	132,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	5,623 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------