

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3M5103R200

power cable - between servomotor BSH and
servodrive - 4 x 4 mm² + 2 x 1 mm² -20m



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Napojni kabl
Pribor / posebni tip	Prefabrikovani set napojnih kablova
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Kompatibilnost proizvoda	Servo motor BMH, 1 naslagani rotor i stator motora (190 mm) tip montaže E u skladu sa IEC 60204-1[RETURN]Servo motor BMH, 3 naslagani rotor i stator motora (205 mm) tip montaže E u skladu sa IEC 60204-1[RETURN]Servo motor BSH, 2 naslagani rotor i stator motora (140 mm) [RETURN]Servo motor BSH, 3 naslagani rotor i stator motora (140 mm)[RETURN]Servo motor BSH, 4 naslagani rotor i stator motora (140 mm)
Pribor / posebna namena	Između servo motora i servo regulatora
Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32
Dužina kabla	20 m
Sastav kabla	5 x 4 mm ² + 2 x 1 mm ²

Dopunske informacije

Električna veza	Slobodan kraj za strana servo regulatora Konektor - industrijski M40 za strana servo motora
Masa proizvoda	8,09 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	50,0 cm
Package 1 Length	50,0 cm
Package 1 Weight	8,88 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
Bez PVC	Da
Ugovorna garancija	
Garancija	18 months