

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3M5103R30

power cable - between servomotor BSH and
servodrive - 4 x 4 mm² + 2 x 1 mm² - 3m



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Napojni kabl
Pribor / posebni tip	Prefabrikovani set napojnih kablova
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Kompatibilnost proizvoda	Servo motor BMH, 1 naslagani rotor i stator motora (190 mm) tip montaže E u skladu sa IEC 60204-1 Servo motor BMH, 3 naslagani rotor i stator motora (205 mm) tip montaže E u skladu sa IEC 60204-1 Servo motor BSH, 2 naslagani rotor i stator motora (140 mm) Servo motor BSH, 3 naslagani rotor i stator motora (140 mm) Servo motor BSH, 4 naslagani rotor i stator motora (140 mm)
Pribor / posebna namena	Između servo motora i servo regulatora
Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15
Dužina kabla	3 m
Sastav kabla	5 x 4 mm ² + 2 x 1 mm ²

Dopunske informacije

Električna veza	Slobodan kraj za strana servo regulatora Konektor - industrijski M40 za strana servo motora
Masa proizvoda	1,33 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	1,42 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
Bez PVC	Da
Ugovorna garancija	
Garancija	18 months