

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3S5101R200

power cable 4x1.5mm², Lexium SD3, between
stepper drive SD3 and 3 phases motor,
shielded, 20m



Osnovne informacije

Pribor / posebna namena	Kabl za napajanje
Pribor / posebni tip	Kabl za povezivanje
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena	Između koračnog pogona SD3 i trofaznog koračnog motora
Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium SD3
Tip kabla	Oklopljen kabl
Dužina kabla	20 m

Dopunske informacije

Sastav kabla	5 x 1.5 mm ²
Električna veza	1 konektor 6-polna kružna (motorni kraj) Kraj kabla otvoren (SD3)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	35,0 cm
Package 1 Length	42,0 cm
Package 1 Weight	3,492 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	73,5 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	82,84 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Izjava o zaštiti okoliša	🔗 Profil Ekološke Pribvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	🔗 Informacije O Kraju Radnog Veka
Bez PVC	Da
Ugovorna garancija	
Garancija	18 months