

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3S5101R30

power cable 4x1.5mm², Lexium SD3,
between stepper drive SD3 and 3 phases
motor, shielded, 3m



Osnovne informacije

Pribor / posebna namena	Kabl za napajanje
Pribor / posebni tip	Kabl za povezivanje
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena	Između koračnog pogona SD3 i trofaznog koračnog motora
Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium SD3
Tip kabla	Oklopljen kabl
Dužina kabla	3 m

Dopunske informacije

Sastav kabla	5 x 1.5 mm ²
Električna veza	1 konektor 6-polna kružna (motorni kraj) Kraj kabla otvoren (SD3)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,200 cm
Package 1 Width	19,800 cm
Package 1 Length	20,900 cm
Package 1 Weight	572,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	26,128 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Izjava o zaštiti okoliša	📄 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	📄 Informacije O Kraju Radnog Veka
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------