

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## VW3S8201R50

cabl za pulse/direction signal, Lexium SD3,  
5V, shielded, 5m



### Osnovne informacije

Pribor / posebna namena	Kabl za impulsni / smerni signal
Pribor / posebni tip	Kabl za povezivanje
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena	Između koračnog pogona SD326 i spoljnog impulsnog generatora
Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium SD3
Tip kabla	Oklopljen kabl
Dužina kabla	5 m

### Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	SD326
[uc] napon upravljačkog kola	5 V
Električna veza	1 konektor 24-polni Molex (SD326) Kraj kabla otvoren (eksterni generator impulsa)

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,0 cm
Package 1 Length	28,0 cm
Package 1 Weight	464,0 g
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	73,5 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	40,84 kg

### Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Bez PVC	Da

## Ugovorna garancija

---

Garancija

18 months

---