

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3S8202R15

cable for pulse/direction signal, Lexium SD3,
24V, shielded, 1.5m



Osnovne informacije

Pribor / posebna namena	Kabl za impulsni / smerni signal
Pribor / posebni tip	Kabl za povezivanje
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena	Između koračnog pogona SD326 i spoljnog impulsnog generatora
Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium SD3
Tip kabla	Oklopljen kabl
Dužina kabla	1,5 m

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	SD326
[uc] napon upravljačkog kola	24 V
Električna veza	1 konektor 24-polni Molex (SD326) Kraj kabla otvoren (eksterni generator impulsa)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	22 cm
Package 1 Length	27 cm
Package 1 Weight	152 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	10,372 kg
Package 3 Height	73,5 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------