

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3S8204R30

cabl for pulse/direction signal, Lexium SD3,
5V, 3m



Osnovne informacije

Pribor / posebna namena	Kabl za impulsni / smerni signal
Pribor / posebni tip	Kabl za povezivanje
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena	Između koračnog pogona SD326 i Premium modula za kontrolu kretanja TSKS CFI
Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium SD3
Dužina kabla	3 m

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	SD326
[uc] napon upravljačkog kola	5 V
Električna veza	1 konektor 24-polni Molex (SD326) 1 konektor SUB-D 15 (TSX CFY)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	40 cm
Package 1 Length	30 cm
Package 1 Weight	202 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	3 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	30 cm
Package 2 Weight	702 g

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija

18 months
