

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3S8206R15

cable for pulse/direction signal, Lexium SD3,
24V, 1.5m



Osnovne informacije

Pribor / posebna namena	Kabl za impulsni / smerni signal
Pribor / posebni tip	Kabl za povezivanje
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena	Između koračnog pogona SD326 i Siemens programabilnog kontrolera S7-300 FM353
Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium SD3
Dužina kabla	1,5 m

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	SD326
[uc] napon upravljačkog kola	24 V
Električna veza	1 konektor 24-polni Molex (SD326) 1 konektor SUB-D 15 (S7-300 FM353)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	22,0 cm
Package 1 Length	30,0 cm
Package 1 Weight	170,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	3,802 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------