

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## VW3S8206R30

cabl za pulsni/direkcijski signal, Lexium SD3,  
24V, 3m



### Osnovne informacije

Pribor / posebna namena	Kabl za impulsni / smerni signal
Pribor / posebni tip	Kabl za povezivanje
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena	Između koračnog pogona SD326 i Siemens programabilnog kontrolera S7-300 FM353
Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium SD3
Dužina kabla	3 m

### Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	SD326
[uc] napon upravljačkog kola	24 V
Električna veza	1 konektor 24-polni Molex (SD326) 1 konektor SUB-D 15 (S7-300 FM353)

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	40 cm
Package 1 Length	30 cm
Package 1 Weight	439 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	3 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	30 cm
Package 2 Weight	939 g

### Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Bez PVC	Da

## Ugovorna garancija

---

Garancija

18 months

---