

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VZ12

TeSys VARIO - dodatni kontakt pola nule - 80
A - za V3 / V4



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	VZ
Tip proizvoda ili komponente	Dodatni blok nule
Nivo performansi	Visoke performanse
Broj polova	1N
Tip kontakata i sastav	1 NO
Operacija kontakata	Prevremeno uključanje, zakasnelo isključenje
Kompatibilnost proizvoda	V3 V4
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys VARIO rastavljač
Tip mreže	AC DC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Levi Desni
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	80 A
Mehanička trajnost	30000 ciklusa
Električna trajnost	30000 Ciklusa DC-1...5 30000 ciklusa AC-21
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi kabl 16 mm ² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blokovi kabl 25 mm ² - krutost kabla: jednožični
Moment pritezanja	4 N.m - na vijčani priključni blokovi
Visina	83 mm
Širina	20 mm
Dubina	46 mm
Masa proizvoda	0,1 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	GL UL CSA
Zaštitni tretman	TC
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Mehanička robusnost	Vibracije 10...150 Hz (1 gn) u skladu sa IEC 60068-2-6 Udara 11 milisekundi (15 gn) u skladu sa IEC 60068-2-27
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	86 g
Pakovanje 1 visina	4 cm
Pakovanje 1 širina	5,5 cm
Pakovanje 1 dužina	9,2 cm
Pakovanje 2 težina	6,28 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------