

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VZ13

TeSys VARIO - dodatni kontakt pola nule - 175 A - za V5 / V6



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	VZ
Tip proizvoda ili komponente	Dodatni blok nule
Nivo performansi	Visoke performanse
Broj polova	1N
Tip kontakata i sastav	1 NO
Operacija kontakata	Prevremeno uključanje, zakasnelo isključenje
Kompatibilnost proizvoda	V5 V6
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys VARIO rastavljač
Tip mreže	AC DC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Desni Levi
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	175 A
Mehanička trajnost	30000 ciklusa
Električna trajnost	30000 Ciklusa DC-1...5 30000 ciklusa AC-21
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi kabl 70 mm ² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blokovi kabl 95 mm ² - krutost kabla: jednožični
Moment pritezanja	22,6 N.m - na vijčani priključni blokovi
Visina	125 mm
Širina	30 mm
Dubina	63 mm
Masa proizvoda	0,25 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	UL CSA GL
Zaštitni tretman	TC
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Mehanička robusnost	Vibracije 10...150 Hz (1 gn) u skladu sa IEC 60068-2-6 Udara 11 milisekundi (15 gn) u skladu sa IEC 60068-2-27
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	313 g
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	7,5 cm
Pakovanje 1 dužina	12 cm
Pakovanje 2 težina	9,782 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------