

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VZ4

TeSys VARIO - dodatni kontakt glavnog pola -
80 A - za V4



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	VZ
Tip proizvoda ili komponente	Dodatni pol
Nivo performansi	Visoke performanse
Broj polova	1P
Tip kontakata i sastav	1 NO
Kompatibilnost proizvoda	V4
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys VARIO rastavljač
Tip mreže	AC DC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Pogodno za izolaciju	Da

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Levi Desni
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	80 A
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	63 A
Mehanička trajnost	30000 ciklusa
Električna trajnost	100000 Ciklusa AC-21 30000 ciklusa DC-1...5
Povezivanje - priključci	Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi kabl 16 mm ² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi kabl 25 mm ² - krutost kabla: jednožični
Moment pritezanja	Kolo napajanja: 4 N.m - na vijčani priključni blokovi
Visina	83 mm
Širina	20 mm
Dubina	46 mm
Masa proizvoda	0,1 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	GL UL CSA
Zaštitni tretman	TC
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Mehanička robusnost	Vibracije 10...150 Hz (1 gn) u skladu sa IEC 60068-2-6 Udara 11 milisekundi (30 Gn) u skladu sa IEC 60068-2-27
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	86,9 g
--------------------	--------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------