

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VZ7

TeSys VARIO-pomoćni kontakti blok-1NC
prevremeno isključ.+1 NO zakasnelo uklj.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	VZ
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok
Nivo performansi	Visoke performanse
Tip kontakata i sastav	1 NO + 1 NC
Operacija kontakta	Kasno uključanje 1 NO Prevremeno isključenje 1 NC
Kompatibilnost proizvoda	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Tip mreže	AC DC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Desni
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	12 A
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	10 A
Mehanička trajnost	100000 ciklusa
Električna trajnost	30000 Ciklusa DC-11 100000 ciklusa AC-15
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 2 kabl 0,75...1,5 mm ² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blokovi 2 kabl 1...2,5 mm ² - krutost kabla: jednožični
Moment pritezanja	0,7 N.m - na vijčani priključni blokovi
Visina	65 mm
Širina	20 mm
Dubina	48,5 mm
Masa proizvoda	0,05 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-5
Sertifikacija proizvoda	GL CSA UL
Zaštitni tretman	TC
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	54 g
Pakovanje 1 visina	3,7 cm
Pakovanje 1 širina	5,5 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm
Pakovanje 2 težina	4,035 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------