


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XA2EA3341

Taster sa označenom glavom Ø 22 - udubljeni
sa povratkom - 1NO



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Harmony XA2
Tip proizvoda ili komponente	Kompletni taster
Kratko ime uređaja	XA2
Materijal podnožja	Plastika
Materijal montažnog rama	Plastika

Dopunske informacije

Prečnik za montiranje	22 mm
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Tretman zaštite	TC
Radni položaj	Bilo koja pozicija
Centar za fiksiranje	>= 30 x 40 mm (panel) 1...5 mm
Način fiksiranja	Maticom za fiksiranje: 2...2,4 N.m
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Tip glave uređaja	Sa povratkom
Profil glave uređaja	Bela udubljena, strelica (crna)
Tip kontakata i sastav	1 NO
Operacija kontakata	Sporo isključenje
Mehanička trajnost	1500000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blok, <= 2 x 1.5 mm ² Vijčani priključni blok, <= 1 x 2.5 mm ² Vijčani priključni blok, >= 1 x 0.5 mm ² Faston priključci 6.3 mm
Moment pritezanja	0,8 N.m
Zaštita od kratkog spoja	10 A gL osigurač u skladu sa IEC 60269-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A
[ui] nazivni napon izolacije	600 V u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja	3 A pri 240 V, AC-15, A600 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600
Električna trajnost	500000 Ciklusa, AC-15, 3 A pri 230 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-4 500000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5
Električna pouzdanost iec 60947-5-4	$\Lambda < 10 \exp(-8)$ pri 24 V
Širina	30 mm
Visina	42 mm
Dubina	54,7 mm
Masa proizvoda	0,032 kg

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa IEC 536
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK03 u skladu sa IEC 60529
Standardi	GB 14048.5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.1
Sertifikacija proizvoda	CCC CE
Otpornost na vibracije	10 gn (f= 40...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	70 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	43,000 g
Pakovanje 1 visina	40,000 mm
Pakovanje 1 širina	110,000 mm
Pakovanje 1 dužina	160,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.