



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Harmony XA2
Tip proizvoda ili komponente	Kompletni taster
Kratko ime uređaja	XA2
Materijal podnožja	Plastika
Materijal montažnog rama	Plastika

Dopunske informacije

Prečnik za montiranje	22 mm
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Tretman zaštite	TC
Radni položaj	Bilo koja pozicija
Montaža uređaja	Otvor za montažu
Centar za fiksiranje	>= 30 x 40 mm (panel) 1...5 mm
Način fiksiranja	Maticom za fiksiranje: 2...2,4 N.m
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Tip glave uređaja	Sa povratkom
Profil glave uređaja	Crna pečurkasti taster Ø 40 mm
Tip kontakata i sastav	1 NO
Operacija kontakata	Sporo isključenje
Mehanička trajnost	1500000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blok, <= 2 x 1.5 mm ² Vijčani priključni blok, <= 1 x 2.5 mm ² Vijčani priključni blok, >= 1 x 0.5 mm ² Faston priključci 6.3 mm
Moment pritezanja	0,8 N.m
Zaštita od kratkog spoja	10 A gL osigurač u skladu sa IEC 60269-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A
[ui] nazivni napon izolacije	600 V u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja	3 A pri 240 V, AC-15, A600 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600
Električna trajnost	500000 Ciklusa, AC-15, 3 A pri 230 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-4 500000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-4
Električna pouzdanost iec 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-8)$ pri 24 V
Širina	42 mm
Visina	30 mm
Dubina	74,2 mm
Masa proizvoda	0,052 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa IEC 536
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK03 u skladu sa IEC 60529
Standardi	GB 14048.5 GB 14048.1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	CE CCC
Otpornost na vibracije	10 gn (f= 40...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	15 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	66 g
Pakovanje 1 visina	110 mm
Pakovanje 1 širina	160 mm
Pakovanje 1 dužina	40 mm
Tip jedinice pakovanja 2	CAR
Broj jedinica u pakovanju 2	70
Pakovanje 2 težina	4,67 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	15 cm
Tip jedinice pakovanja 3	PAL
Broj jedinica u pakovanju 3	1400
Pakovanje 3 težina	92,6 kg
Pakovanje 3 visina	60 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	90 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.