

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XACA05H7

prazna upravljačka stanica XAC-A - 5  
vertikalnih otvora



### Osnovne informacije

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Grupa proizvoda              | Harmony XAC         |
| Tip proizvoda ili komponente | Upravljačka stanica |
| Kratko ime uređaja           | XACA                |

### Dopunske informacije

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Upotreba upravljačke stanice        | Dvostruko izolovana                                              |
| Materijal kućišta                   | Polipropilen                                                     |
| Tip električnog kola                | Upravljačko kolo                                                 |
| Tip ormana                          | Prazan orman                                                     |
| Broj otvora                         | 5 izreza                                                         |
| Boja upravljačke stanice            | Žuta                                                             |
| Kablovski uvod                      | Gumena kablovska spojnica sa stepenastim uvodom 8...26 mm        |
| Rukohvat                            | Bez                                                              |
| Razmak vertikalnih otvora           | 30 mm                                                            |
| Standardi                           | UL 508<br>EN/IEC 60204-32<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14 |
| Sertifikacija proizvoda             | CSA<br>UL<br>CCC<br>GOST                                         |
| Tretman zaštite                     | TH                                                               |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                                                      |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                                      |
| Otpornost na vibracije              | 15 gn ( $f = 10...500$ Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6             |
| Otpornost na udare                  | 100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27                                |
| Kategorija prenapona                | Klasa II u skladu sa IEC 61140                                   |
| Ip stepen zaštite                   | IP65 u skladu sa IEC 60529                                       |
| Ik stepen zaštite                   | IK08 u skladu sa EN 50102                                        |
| Mehanička trajnost                  | 1000000 ciklusa                                                  |
| Masa proizvoda                      | 0,625 kg                                                         |

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 625 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 8,7 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 9,2 cm  |
| Pakovanje 1 dužina          | 45,5 cm |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                           |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                               |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                               |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|