

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XACA06

prazna upravljačka stanica XAC-A - 6
vertikalnih otvora



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAC
Tip proizvoda ili komponente	Upravljačka stanica
Kratko ime uređaja	XACA

Dopunske informacije

Upotreba upravljačke stanice	Dvostruko izolovana
Materijal kućišta	Polipropilen
Tip električnog kola	Upravljačko kolo
Tip ormana	Prazan orman
Broj otvora	6 izreza
Boja upravljačke stanice	Žuta
Kablovski uvod	Gumena kablovska spojnica sa stepenastim uvodom 8...26 mm
Rukohvat	Bez
Razmak vertikalnih otvora	30 mm
Standardi	EN/IEC 60204-32 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	GOST CCC
Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Otpornost na vibracije	15 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Kategorija prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa EN 50102
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
Masa proizvoda	0,665 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	743 g
Pakovanje 1 visina	8,5 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm

Pakovanje 1 dužina	57 cm
Pakovanje 2 težina	42,72 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------