

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XACA211

upravljačka stanica XAC-A sa rukohvatom - 2  
tastera sa zaštitom



### Osnovne informacije

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Grupa proizvoda              | Harmony XAC         |
| Tip proizvoda ili komponente | Upravljačka stanica |
| Kratko ime uređaja           | XACA konzola        |

### Dopunske informacije

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upotreba upravljačke stanice        | Dvostruko izolovana                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materijal kućišta                   | Polipropilen                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tip upravljanja                     | Intuitivno                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tip električnog kola                | Upravljačko kolo                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tip ormana                          | Kompletno spreman za korišćenje                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Upotreba upravljačke stanice        | Upravljanje jednobrzinskim motorom dizalice                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sastav upravljačke stanice          | 2 tastera sa navlakom                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tip upravljačkog tastera            | Prvi taster 1 NO dizanje, sporo<br>Drugi taster 1 NO naniže, sporo                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kompatibilnost proizvoda            | ZB2BE101 za svaki smer                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mehanička blokada                   | Sa mehaničkom blokadom                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Boja upravljačke stanice            | Žuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Povezivanje - priključci            | Vijčani priključni blokovi, 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> sa ili bez kablovskog završetka<br>Vijčani priključni blokovi, 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> sa ili bez kablovskog završetka                                                                                                                          |
| Standardi                           | UL 508<br>EN/IEC 60204-32<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sertifikacija proizvoda             | UL<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tretman zaštite                     | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Otpornost na vibracije              | 15 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Otpornost na udare                  | 100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kategorija prenapona                | Klasa II u skladu sa IEC 61140                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ip stepen zaštite                   | IP65 u skladu sa IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ik stepen zaštite                   | IK08 u skladu sa EN 50102                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mehanička trajnost                  | 1000000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kablovski uvod                      | Gumena kablovska spojnica sa stepenastim uvodom 7...15 mm                                                                                                                                                                                                                                           |
| Označavanje koda kontakta           | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ithe] dozvoljena termička struja u ormanu | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 6 kV u skladu sa IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Operacija kontakata                        | Sporo isključenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maksimalna otpornost kroz priključke       | 25 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sila u radu                                | 13...15 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zaštita od kratkog spoja                   | 10 A zaštitni osigurač sa rastavni uložak osigurač tip gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazivna snaga u w                          | 40 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 120 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C<br>48 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 48 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C<br>65 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 24 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C |
| Opis priključaka iso n°1                   | (13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oznaka priključaka                         | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,267 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,600 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,950 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 3,000 dm |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                  |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.                          |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|