

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XACB3191

viseća upravljačka stanica XAC-B - 2 tastera 1  
nužno isključenje



### Osnovne informacije

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Grupa proizvoda              | Harmony XAC         |
| Tip proizvoda ili komponente | Upravljačka stanica |
| Kratko ime uređaja           | XACB                |

### Dopunske informacije

|                                            |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upotreba upravljačke stanice               | Dvostruko izolovana                                                                                                                                                        |
| Materijal kućišta                          | Staklom ojačan poliester                                                                                                                                                   |
| Tip električnog kola                       | Kolo napajanja                                                                                                                                                             |
| Tip ormara                                 | Kompletno spreman za korišćenje                                                                                                                                            |
| Upotreba upravljačke stanice               | Upravljanje jednobrzinskim motorom dizalice                                                                                                                                |
| Sastav upravljačke stanice                 | 2 tastera + 1 taster za nužno isključenje                                                                                                                                  |
| Tip upravljačkog tastera                   | Stop taster Ø 40 mm 3 NC zadržka<br>Prvi taster 2-polno dizanje, sporo<br>Drugi taster 2-polno naniže, sporo                                                               |
| Kompatibilnost proizvoda                   | XESD1191 za operacije promene smera<br>XACS499 za taster za nužno isključenje                                                                                              |
| Mehanička blokada                          | Sa mehaničkom blokadom                                                                                                                                                     |
| Boja upravljačke stanice                   | Žuta                                                                                                                                                                       |
| Povezivanje - priključci                   | Vijčani priključni blokovi, 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> sa ili bez kablovskog završetka<br>Vijčani priključni blokovi, 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> sa ili bez kablovskog završetka |
| Standardi                                  | IEC 60947-5-1<br>IEC 60204-32<br>CSA C22.2 No 14                                                                                                                           |
| Sertifikacija proizvoda                    | CSA tip 4                                                                                                                                                                  |
| Tretman zaštite                            | TH                                                                                                                                                                         |
| Temperatura okoline za rad uređaja         | -25...70 °C                                                                                                                                                                |
| Temperatura okoline za skladištenje        | -40...70 °C                                                                                                                                                                |
| Otpornost na vibracije                     | 15 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6                                                                                                                           |
| Otpornost na udare                         | 100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27                                                                                                                                          |
| Kategorija prenapona                       | Klasa II u skladu sa IEC 61140                                                                                                                                             |
| Ip stepen zaštite                          | IP65 u skladu sa IEC 60529                                                                                                                                                 |
| Mehanička trajnost                         | 1000000 ciklusa                                                                                                                                                            |
| Kablovski uvod                             | Gumena kablovska spojica sa stepenastim uvodom 10...22 mm                                                                                                                  |
| [ithe] dozvoljena termička struja u ormanu | 12 A                                                                                                                                                                       |
| [ui] nazivni napon izolacije               | Kontakt tastera za nužno isključenje: 400 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1<br>600 V u skladu sa CSA                                                       |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 6 kV u skladu sa IEC 60947-1                                                                                                                                               |
| Operacija kontakata                        | Trenutno delovanje                                                                                                                                                         |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sila u radu              | 17 N taster<br>40 N taster za nužno isključenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zaštita od kratkog spoja | 10 A zaštitni osigurač sa rastavni uložak osigurač tip aM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nazivna snaga u hp       | 2 Hp pri 240 V, CSA sertifikovano<br>3 Hp pri 600 V, CSA sertifikovano<br>5 hp pri 400 V, CSA sertifikovano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nazivna snaga u w        | 2200 W AC-3 pri 240 V u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A<br>2200 W AC-3 pri 400 V u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A<br>2200 W AC-4 pri 240 V u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A<br>2200 W AC-4 pri 400 V u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Električna trajnost      | 300000 Ciklusa AC-3, 2200 W pri 240 V, broj operacija <10 ciklusa/min, faktor opterećenja = 0,4 u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A<br>300000 Ciklusa AC-3, 2200 W pri 400 V, broj operacija <10 ciklusa/min, faktor opterećenja = 0,4 u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A<br>300000 Ciklusa AC-4, 2200 W pri 240 V, broj operacija <10 ciklusa/min, faktor opterećenja = 0,4 u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A<br>300000 Ciklusa AC-4, 2200 W pri 400 V, broj operacija <10 ciklusa/min, faktor opterećenja = 0,4 u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A<br>500000 Ciklusa AC-3, 1500 W pri 240 V, broj operacija <10 ciklusa/min, faktor opterećenja = 0,4 u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A<br>500000 Ciklusa AC-4, 1500 W pri 240 V, broj operacija <10 ciklusa/min, faktor opterećenja = 0,4 u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A<br>800000 Ciklusa AC-3, 1500 W pri 400 V, broj operacija <10 ciklusa/min, faktor opterećenja = 0,4 u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A<br>800000 ciklusa AC-4, 1500 W pri 400 V, broj operacija <10 ciklusa/min, faktor opterećenja = 0,4 u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A |
| Opis priključaka iso n°1 | (23-24)NO<br>(43-44)NO<br>(13-14)NO<br>(33-34)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opis priključaka iso n°2 | (21-22)NC<br>(31-32)NC<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oznaka priključaka       | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Masa proizvoda           | 0,94 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 10,500 cm |
| Package 1 Width              | 11,500 cm |
| Package 1 Length             | 26,500 cm |
| Package 1 Weight             | 888,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S04       |
| Number of Units in Package 2 | 12        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 40,000 cm |
| Package 2 Length             | 60,000 cm |
| Package 2 Weight             | 11,302 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                       |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)                                                                                                |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|