

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XACB9114

glava za tastera sa kapicom XAC-B - crvena - 4 mm, -25..+70 °C



### Osnovne informacije

|                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                     | Harmony XAC                                                                      |
| Tip proizvoda ili komponente        | Glava za taster                                                                  |
| Ime komponente                      | XACB                                                                             |
| Označavanje                         | Neoznačeno                                                                       |
| Dodatne informacije o glavi uređaja | Sa navlakom                                                                      |
| Radni put                           | 4 mm                                                                             |
| Boja kapica/glave ili sočiva        | Crvena                                                                           |
| Kompatibilnost proizvoda            | XENB....<br>XESD2251<br>XESD2241<br>XESD2201<br>XEND....<br>XESB2011<br>XENC.... |
| Prodaja po nedeljivim količinama    | 10                                                                               |

### Dopunske informacije

|                |          |
|----------------|----------|
| Masa proizvoda | 0,005 kg |
|----------------|----------|

### Okruženje

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Standardi                              | CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>EN 60947-5-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja     | -25...70 °C                                      |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -40...70 °C                                      |
| Otpornost na vibracije                 | 15 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 |
| Otpornost na udare                     | 100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27                |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Class II conforming to IEC 61140                 |
| Ip stepen zaštite                      | IP65 conforming to IEC 60529                     |
| Ik stepen zaštite                      | IK08 u skladu sa EN 50102                        |

### Pakovanje

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE   |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1     |
| Pakovanje 1 težina          | 6 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 4 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 10 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 12 cm |
| Pakovanje 2 težina          | 64 g  |
| Pakovanje 3 težina          | 841 g |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                               |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                               |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|