

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XACS499

jedan izolacioni blok XACS - za kolo snage -
vertikalni centri fiksiranja-30 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAC
Tip proizvoda ili komponente	Izolacioni blok
Ime komponente	XACS
Tip električnog kola	Kolo napajanja
Primena kontaktnog bloka	Taster za nužno isključenje
Tip kontaktnog bloka	Jednostruke
Kompatibilnost proizvoda	XACB
Tip kontakata i sastav	3 NC
Blok za montiranje	Prednja ugradnja
Operacija kontakata	Trenutno delovanje

Dopunske informacije

Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, 1 x 2.5 mm ² sa ili bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi, 2 x 1.5 mm ² sa ili bez kablovskog završetka
Vertikalne tačke za montažu	30 mm
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
Označavanje koda kontakta	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
[ui] nazivni napon izolacije	400 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-1
Nazivna snaga u w	3000 W AC-23B pri 400 V
Masa proizvoda	0,1 kg

Okruženje

Standardi	EN 60947-3 IEC 60947-3 CSA C22.2 No 14
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Otpornost na vibracije	15 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 61140

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	88 g
Pakovanje 1 visina	4,4 cm
Pakovanje 1 širina	10,2 cm
Pakovanje 1 dužina	8,3 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S02
Broj jedinica u pakovanju 2	50
Pakovanje 2 težina	4,49 kg

Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------