

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XALD01

prazna kutija sa tamnosivim poklopcem - 1
izrez



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XALD
Tip proizvoda ili komponente	Prazna upravljačka stanica
Kratko ime uređaja	XALD
Namena proizvoda	Za XB5 Ø 22 mm upravljačko signalne elemente
Broj otvora	1 izrez
Boja osnova kućišta	Light grey (RAL 7035)
Boja poklopca	Dark grey (RAL 7016)
Materijal	Polikarbonat
Kablovski uvod	1 knock-out for cable entry, clamping capacity: 14 mm 2 knock-outs for Pg 13 cable gland and ISO M20, clamping capacity: 12 mm
Ip stepen zaštite	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Dopunske informacije

Način spajanja	Za sastavljanje kod korisnika
Broj horizontalnih redova	1
Broj vertikalnih redova	1
Masa proizvoda	0,136 kg
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Blok za montiranje	Zadnja montaža Prednja ugradnja
Kod električnog sastava	MR1 SF1 SF2 SR2 PR1 MF1 MF2 PF1 PF2 SR1
Glavna grupa	1 otvor
Grupa proizvoda	Standardna siva

Okruženje

Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Class II conforming to IEC 60536
Nema stepen zaštite	NEMA 13 NEMA 4X

Ik stepen zaštite	IK03 conforming to EN 50102
Standardi	EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	115 g
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	7 cm
Pakovanje 1 dužina	7,5 cm
Pakovanje 2 težina	7,391 kg
Pakovanje 3 težina	69,404 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------