

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XALD03

prazna kutija sa tamnosivim poklopcem sa  
svetlosivom osnovom - 3 otvora



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XALD
Tip proizvoda ili komponente	Prazna upravljačka stanica
Kratko ime uređaja	XALD
Namena proizvoda	Za XB5 Ø 22 mm upravljačko signalne elemente
Broj otvora	3 izreza
Boja osnova kućišta	Light grey (RAL 7035)
Boja poklopca	Dark grey (RAL 7016)
Materijal	Polikarbonat
Kablovski uvod	2 knock-outs for cable entry, clamping capacity: 14 mm 2 knock-outs for Pg 13 cable gland and ISO M20, clamping capacity: 12 mm
Ip stepen zaštite	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

### Dopunske informacije

Način spajanja	Za sastavljanje kod korisnika
Broj horizontalnih redova	1
Broj vertikalnih redova	3
Masa proizvoda	0,238 kg
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Blok za montiranje	Zadnja montaža Prednja ugradnja
Kod električnog sastava	SF1 MF2 PF2 PF1 MR1 MF1 SF2 SR1 SR2 PR1
Glavna grupa	3 otvora
Grupa proizvoda	Standardna siva

### Okruženje

Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Class II conforming to IEC 60536
Nema stepen zaštite	NEMA 13 NEMA 4X

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Ik stepen zaštite	IK03 conforming to EN 50102
Standardi	EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	222 g
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	7,5 cm
Pakovanje 1 dužina	13,7 cm
Pakovanje 2 težina	7,134 kg
Pakovanje 3 težina	68,924 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------