

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XAPA1104

prazna upravljačka stanica - XAP-A - plastična
- 4 otvora u 2 kolone



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAP
Tip proizvoda ili komponente	Prazna upravljačka stanica
Kratko ime uređaja	XAPA
Namena proizvoda	Za Ø 22 mm upravljačko signalne elemente
Veličina prednje maske proizvoda	85 x 146 mm
Korisna dubina	83 mm
Broj otvora	4 izreza
Boja osnova kućišta	Grey
Boja poklopca	Grey
Materijal	Staklo ojačano poliestrom
Kablovski uvod	Undrilled
Montaža uređaja	Ugradno
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529 IP69 u skladu sa NF C 20-010 IP69K
Otpornost na hemijske faktore	High resistant to acids High resistant to all solvents High resistant to bases High resistant to diesel High resistant to mineral salts High resistant to oils and greases High resistant to petrol High resistant to sea water

Dopunske informacije

Broj vertikalnih redova	2
Otpornost na plamen	M3 conforming to CSTB VO conforming to UL 94
Masa proizvoda	0,47 kg

Okruženje

Tretman zaštite	TH TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Class II conforming to IEC 60536 Klasa II u skladu sa NF C 20-030
Otpornost na vatru	850 °C conforming to NF C 20-455 960 °C conforming to IEC 92

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	493 g
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	13 cm

Pakovanje 1 dužina	15,7 cm
Pakovanje 2 težina	6,497 kg
Pakovanje 3 težina	61,532 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------